

A3078C, A3078KC



DANE TECHNICZNE :

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Filtry kartridżowe w komorze filtrów Ø780
- Samoczyszczący system filtrów sprężonym powietrzem
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtracji
- Zbiornik 175l - Ø560 na kółkach complete with side handles for the emptying and as option the lifiting system to have it up with the fork lift
- Wlot styczny Ø120
- Pojemnik na akcesoria w standardzie
- Wersja lakierowana z ramą RAL 9005 (czarny) urządzenie Ral 7001 (szary)

- X1 wersja zbiornik INOX
- Kółka wykonane z żeliwa i poliuretanu Ø200mm stałe i obrotowe z hamulcami
- Dostępna wersja z silnikiem IE2
- Model A3078KC: z INVERTEREM w standardzie i dostępny w wersji z silnikiem IE3
- Model A3078C: z wysokim podciśnieniem BEZ INVERTERA

		A3078C	A3078KC
Tension/ Voltage	Volts	400-690V/HZ	400-690V/HZ
Power	Kw	20	20
Depression max	mbar max	600	320
Max working depression	mbar	440	250
Max air flow	m ³ /h	1100	2.350
Primary filter surface	m ²	15 -Ø780	15 -Ø780
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	34	34
Container capacity	Lt	175	175
Product inlet	mm	Ø120	Ø120
Noise level	DbA	78	76
Overall dimensions	Cm	89X175X240H	89X175X240H
Weight	Kg	520	520
Protection	IP	55	55