

BA2205, BA2805, BA281



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym
- lub 1-fazowym asynchronicznym, bez obudowy
- C - wersja, z obudową silnika lakierowaną na biało
- Korpus Ø220 w modelu BA2205
- Korpus Ø280 w modelach BA2805, BA281
- Filtr workowy poliestrowy kat. "L", bez ręcznego otrząsacza filtra
- Wlot prosty Ø40mm
- Podstawa
- Wersja standardowa ze stali lakierowanej RAL 9003 (biały)

- X - wersja: CAŁOŚĆ INOX (obudowa filtra i podstawa), silnik bez obudowy
- T - wersja: z zabezpieczeniem termicznym w osłonie IP55
- CX2 - wersja: CAŁOŚĆ INOX (obudowa filtra i podstawa, oraz obudowa silnika)

		BA2205	BA2805	BA281
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Watt	0.37	0.37	0.90
Depression max	mbar	160	160	230
Max working depression	mbar	110	110	150
Max air flow	m³/h	80	80	150
Primary filtering surface	m²	0.15	0.23	0.23
Absolute filtering surface	m²	NO	1,20	1,20
Container capacity	Lt	3	9	9
Product inlet	mm	Ø40	Ø40	Ø40
Noise level	DbA	70	70	70
Overall dimensions	Cm	35X60X46H	35X60X46H	35X60X45H
Weightl	Kg	20	22	30
Protection	IP	54	54	54