



## Worksafe

### Skuteczna mata antypoślizgowa na tłuste powierzchnie



- Zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy na stojąco.
- Wysoka wytrzymałość sprawia, że sprawdza się w wielu przemysłowych obszarach – do wyboru dwie wersje.
- Niebieska wersja olejoodporna jest idealna do stanowisk pracy, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia na tłustej lub zaolejonej powierzchni.
- Otwory wyłapują rozlane ciecze i drobne zanieczyszczenia.
- Skutecznie zmniejsza ryzyko poślizgu w miejscach, w których najczęściej dochodzi do rozlania cieczy.
- Świetnie sprawdza się jako natychmiastowe rozwiązanie zabezpieczające.
- Fazowane krawędzie wokół maty zabezpieczają przed potknięciami.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

## Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
SW010001	0,9 m x 1,5 m	czarny	14,00 kg
SW020001	0,9 m x 1,5 m	niebieski	14,00 kg

## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Teksturowana powierzchnia z otworami
<b>Wysokość produktu:</b>	12 mm
<b>Wielkość otworów:</b>	22 mm
<b>Temperatura robocza:</b>	-20°C do +130°C
<b>Odporność na chemikalia:</b>	Naturalna guma jest odporna na wodę i większość łagodnych kwasów.
<b>Zalecane środowisko zastosowania:</b>	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko
<b>Odporność na promieniowanie UV:</b>	tak
<b>Typowe zastosowanie:</b>	Stanowiska spawalnicze, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów.
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń

# Specyfikacja techniczna

**Kraj pochodzenia:** Indie

**Wytrzymałość na rozciąganie:** 3,5 do 4 MPa

**Uwagi:** Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.

**Test pod kątem poślizgnięcia:** DIN 51130 - R10

Skontaktuj się z nami | +48 (12) 446 92 30 - sales@cobaeeurope.pl