

A42PK



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø400
- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką 3Ph+PE 16A
- Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 9003 (biały)
- Filtr gwieździsty poliestrowy
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Zbiornik 40L wyposażony w uchwyt i kółka
- X1 wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

A42PK		
Tension/Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3 P + T 16A
Power	KW	2.2
Depression max	mbar max	170
Max working depression	mbar	170
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,14
Absolute filter surface	m ²	1,6
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø20
Noise level	DbA	67
Overall dimensions	cm	62x53x133h
Weight	Kg	80
Protection	IP	55

* inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie